

## TILLFÄLLIGA AVSPÄRRNINGAR

### 1. Syfte

Anvisningen ger riktlinjer för tillfälliga avspärrningar i syfte att göra personer uppmärksamma på faror.

### 2. Omfattning

Gäller hela INOVYN Sverige AB:s arbetsområde, såväl innanför som utanför staketet.

### 3. Ansvar

***Behov av avspärrning skall beaktas i planeringsfasen. Arbetstillståndsskrivaren ansvarar för att det framgår av tillståndet om avspärrningen krävs. Tillståndsmottagaren ansvarar för att avspärrningen blir utförd på plats.***

***Varje utförare ansvarar för att värdera behovet av avspärrning under arbetets gång.***

### 4. Beskrivning

#### 4.1 Avspärrning krävs

- vid lyft med kran när det finns risk för fallande föremål
- arbete på höjder där det finns risk för fallande föremål
- vid gropar i marken
- vid borttagna gretingar ***och utrustning i gretingplan***
- vid röntgen och fara för strålning
- vid fara för läckage av exempelvis lut och syra
- vid uppförande och nedmontering av arbetsställning
- vid annan fara som kan ge behov av avspärrning
- vid högtrycksspolning (>200 bar)

#### 4.2 Avspärrningens utseende

Avspärrning skall göras med gulsvarta band. ***Entreprenörer kan använda egna band med sitt företagsnamn på.***

***Om greting eller utrustning tas bort i ett gretingplan och det inte är möjligt/lämpligt att täcka över hålet, skall avspärrning göras med ställningsrör så nära hålet som möjligt. Enbart kedja eller band är i detta fall inte tillräckligt. Arbete innanför denna avspärrning kräver fallskydd, se HMSS-329 Arbete på hög höjd.***

#### 4.3 Avspärning vid dålig belysning

Varningsblinkers skall användas som komplement

#### 4.4 Olika typer av avspärningar

- Röd skylt med texten **STOPP** skall användas vid avspärningar som bara kan överträdas av ansvarig för avspärning **och behöriga för det arbetet som utförs innanför avspärningen**, samt i en nödsituation.



- Gul skylt med texten **FARA**, skall användas vid avspärningar som kan överträdas om man känner till orsaken och följer eventuella föreskrifter, exempelvis användande av gasmask eller stora skyddsglasögon.



Båda typerna av skyltar skall kompletteras med:

- orsak till avspärningen
- ansvarig för avspärningen **samt telefonnummer**. Om annan än INOVYN Sverige AB skall även företagsnamn anges.

**Skyltar skall sättas upp företrädesvis vid tillträdesvägar och skall vara väl synliga.**

#### 4.5 Giltighetstid

Avspärningar skall avlägnas så fort faran inte längre föreligger. **Detta gäller även på raster.**