

Title TILLFÄLLIGA AVSPÄRRNINGAR				Identifier HMSS-341	
Document Type Anvisning	Relevant unit INOVYN Sverige	Verifier Anne-Louise Thäng	Approver Åsa Burman	Revision 3	Valid to 2023-06-14

1. Syfte

Anvisningen ger riktlinjer för tillfälliga avspärrningar i syfte att göra personer uppmärksamma på faror.

2. Omfattning

Gäller hela INOVYN Sverige AB:s arbetsområde, såväl innanför som utanför staketet.

3. Ansvar

Behov av avspärrning skall beaktas i planeringsfasen. Arbetstillståndsskrivaren ansvarar för att det framgår av tillståndet om avspärrningen krävs. Tillståndsmottagaren ansvarar för att avspärrningen blir utförd på plats.

Varje utförare ansvarar för att värdera behovet av avspärrning under arbetets gång.

4. Beskrivning

4.1 Avspärrning krävs

- vid lyft med kran när det finns risk för fallande föremål
- arbete på höjder där det finns risk för fallande föremål
- vid gropar i marken
- vid borttagna gretingar och utrustning i gretingplan
- vid röntgen och fara för strålning
- vid fara för läckage av exempelvis lut och syra
- vid uppförande och nedmontering av arbetsställning
- vid annan fara som kan ge behov av avspärrning
- vid högtrycksspolning (>200 bar)

4.2 Avspärrningens utseende

Avspärrning skall göras med gulsvarta band. Entreprenörer kan använda egna band med sitt företagsnamn på.

Om greting eller utrustning tas bort i ett gretingplan och det inte är möjligt/lämpligt att täcka över hålet, skall avspärrning göras med ställningsrör så nära hålet som möjligt. Enbart kedja eller band är i detta fall inte tillräckligt. Arbete innanför denna avspärrning kräver fallskydd, se HMSS-329 Arbete på hög höjd.

4.3 Avspärrning vid dålig belysning

Varningsblinkers skall användas som komplement

Title TILLFÄLLIGA AVSPÄRRNINGAR				Identifier HMSS-341	
Document Type Anvisning	Relevant unit INOVYN Sverige	Verifier Anne-Louise Thäng	Approver Åsa Burman	Revision 3	Valid to 2023-06-14

4.4 Olika typer av avspärningar

- Röd skylt med texten **STOPP** skall användas vid avspärningar som bara kan överträdas av ansvarig för avspärning och behöriga för det arbetet som utförs innanför avspärningen, samt i en nödsituation.



- Gul skylt med texten **FARA**, skall användas vid avspärningar som kan överträdas om man känner till orsaken och följer eventuella föreskrifter, exempelvis användande av gasmask eller stora skyddsglasögon.



Båda typerna av skyltar skall kompletteras med:

- orsak till avspärningen
- ansvarig för avspärningen samt telefonnummer. Om annan än INOVYN Sverige AB skall även företagsnamn anges.

Skyltar skall sättas upp företrädesvis vid tillträdesvägar och skall vara väl synliga.

4.5 Giltighetstid

Avspärningar skall avlägsnas så fort faran inte längre föreligger. Detta gäller även på raster.